

## FICHA TECNICA

# PANEL DEPOT

### R-72

Lamina metálica de fijación expuesta con ancho útil de 72 cm, fabricada mediante una roladora estacionaria a partir de rollos de 3'. Para construcciones donde se requiera mediana capacidad estructural y de desague.

#### DESARROLLO TECNICO

PRC Ancho efectivo = 72 cm.



Calibre	Espesor nominal acero base pulg. TR-72 (mm)	Peso aprox. Kg/ml TR-72	Peso aprox. Kg/m <sup>2</sup> TR-72
32**	0.0097 (0.2464)	2.02	2.81
30	0.0120 (0.3048)	2.44	3.39
28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.13
26	0.0179 (0.4547)	3.52	4.89
24	0.0209 (0.5309)	4.06	5.65
22*	0.0299 (0.7595)	5.64	7.82



TIPO DE APOYO	CALIBRE	SEP. MAX. * (MTS)	SEPARACION ENTRE APOYOS						
			1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
APOYO SIMPLE	26	1.15	300	182	113				
	24	1.35	300	214	133	87			
	22	1.90	300	300	191	125	86		
DOBLE	26	1.45	300	232	169	128			
	24	1.70	300	276	201	153	120		
	22	2.20	300	300	300	231	181	145	116
TRIPLE O MAS	26	1.45	300	291	212	144			
	24	1.70	300	300	253	169	117		
	22	2.20	300	300	300	243	168	121	89

#### OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Existencia inmediata en Galvanizado o Zintroalum Calibre 32.
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa con láminas translúcidas, molduras y tornillería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.