

SELLADOR DOW CORNING 791

Sellador de Silicona para sellos climáticos mono componente de curado neutro, de especificación y optimo desempeño; Ideal para juntas de expansión, de conexión, perimetrales y de movimiento. Apropiado para usarse en vidrios recubiertos, acero galvanizado, mampostería, paneles de aluminio y aluminio. No le afecta la luz solar, lluvia, ozono ni las temperaturas extremas.



Propiedades Típicas

Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones.

Prueba ¹	Propiedad	Unidad	Valor
Sin curar – ensayado a una Humedad Relativa del 50% y a 23°C (73°F)			
ASTM C639	Escurrimiento	mm (pulg)	0
ASTM C603	Índice de extrusión	g/minutos	140
	Tiempo de manipulación	minutos	20
ASTM C679	Tiempo de secado al tacto, 77°F (25°C) y 50% HR	minutos	40
	Tiempo de curado a 77°F (25°C) y 50% HR	días	7–14
	Contenido de VOC ²	g/L	31
Prueba	Propiedad	Unidad	Valor
Ya curado - después de 21 días con una Humedad Relativa del 50% y a 25°C (77°F)			
ASTM D2240	Dureza, shore A	puntos	34
ASTM C794	Resistencia en Peel Test	lb/in (kg/cm)	30 (5.4)
ASTM C719	Capacidad de movimiento de la junta	porcentaje	±50
ASTM C1135	Resistencia máxima a la tracción		
	A 25% de elongación	psi (MPa)	40 (0.276)
	A 50% de elongación	psi (MPa)	60 (0.414)

Aplicaciones

Es fácil de aplicar bajo cualquier condición climática y cura a temperatura ambiente reaccionando con la humedad del aire formando un sello de silicona flexible y durable.

Preparación

Limpie las juntas quitando todo material extraño y contaminantes como grasa, aceite, polvo, agua, escarcha, suciedad de la superficie, selladores viejos, componentes del encristalado y recubrimientos protectores. La presentación regular de 300 ml y rinde 8 m. en juntas de 5 x 5 considerando 7% de desperdicio.

Oferta de Servicio

- ✓ Existencia inmediata
- ✓ Complementa tus arandelas con pijas y todo lo que necesites
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT, S.A. DE C.V.

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote del Valle, CP 45672, Tlajomulco Jalisco
Tels. (33) 2101 0734 y (33) 2101 2287 - www.paneldepot.com - ventas@paneldepot.com